

2019 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modulare Zubehör
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- TT12-Doppelhinterradaufhängung
- 12-Zoll-Stahlräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)
- Konfiguration mit Flachbett



Grün

MOTOREN

650

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffanlage | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse |
| Antrieb | Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre |
| Servolenkung | Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |

FAHRWERK

| | |
|---------------------|---|
| Vordere Aufhängung | Bogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
| Hintere Aufhängung | TT12-Doppelhinterradaufhängung und Querstabilisator mit Schnellentriegelung Federweg 25,1 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorne | Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |
| Hinten | Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumentierung, Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | 1.361-kg-WARN†-Winde mit Rollenseilführung | Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung | Sitzbank | Standard |
| | | Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System) |

BRP GARANTIE

| | |
|------|---------|
| Werk | 2 Jahre |
|------|---------|

REIFEN/RÄDER

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12-Zoll-Stahlfelgen |

ABMESSUNGEN/LASTEN

| | |
|------------------|--|
| L x B x H | 297 x 122 x 126 cm |
| Radstand | 208 cm |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 545 kg |
| Trägerkapazität | Vorne: 45 kg Hinten: 318 kg |
| Stauraum | Dual-Level™-Transportbox mit modulare Zubehör Hinten: 70 l |
| Anhängierzuglast | 907 kg bei Anhänger mit Bremse und 674 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankvolumen | 20,5 l |

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com